

MONTAGE DIRECT SUR BALANCIER / COUPLEUR

Engin porteur	Référence	Diam. Axes	Tarif public HT
			Oreilles nues*
< 2 T.	02JO0025C	25 mm	200€
1,5 à 2 T.	02JO0030C	30 mm	240€
2 à 3 T.	03JO0035C	35 mm	270€
3 à 4 T.	04JO0040C	40 mm	310€
4 à 6 T.	06JO0045C	45 mm	355€
6 à 9 T.	09JO0050C	50 mm	530€
8 à 14 T.	15JO0060X	60 mm	900€
12 à 15 T.	15JO0065X	65 mm	980€
16 à 19 T.	19JO0070X	70 mm	1 360€
19 à 24 T.	23JO0080X	80 mm	1 830€
24 à 29 T.	29JO0090X	90 mm	2000€
29 à 45 T.	45JO0100X	100 mm	2230€
35 à 50 T.	55JO0110X	110 mm	2680€

* Oreilles nues pour montage en direct avec bagues d'usure (soudées ou non) & hors axes

** Jeux d'axes non traités, uniquement pour reprise coupleur (axes traités pour pelle, nous consulter)

*** Oreilles reprise coupleur, pré-assemblées, réglables en largeur

Platines à boulonner avec perçages aux côtes de l'équipement à nous fournir

Type LEHNHOFF

Engin Porteur	Référence	Type	Tarif public HT
			Kit à souder
0,7- 2 tonnes	02JOMS01C	MS 01	140 €
1,5-5 tonnes	05JOMS03C	MS 03	160 €
5-12 tonnes	11JOMS08C	MS 08	695 €
10 à 19 tonnes	19JOMS10X	MS 10	900 €
18-28 tonnes	30JOMS21X	MS 21	1 300 €
26-40 tonnes	40JOMS25X	MS 25	1 300 €
40-55 tonnes	55JOMS40X	MS 40	sd
55-70 tonnes	70JOMS70X	MS 70	sd

* Platine à boulonner avec perçage aux côtes équipement

Type VERACHTERT CW

Engin Porteur	Référence	Type	Tarif public HT
			Oreilles nues
inf. 1 tonnes	01JOCW00C	CW 00	186 €
1 à 4 tonnes	04JOCW05C	CW05 /0	213 €
4 à 10 tonnes	11JOCW10C	CW10	305 €
10 à 19 tonnes	19JOCW30X	CW20/30	620 €
20 à 23 tonnes	23JOCW40X	CW40	650 €
24 à 42 tonnes	30JOCW45X	CW45	1 350 €
35 à 42 tonnes	45JOCW55X	CW55	2 180 €
45 à 55 tonnes	55JOCW65X	CW65	sd

* Platine à boulonner avec perçage aux côtes équipement

CW 20/30 = ep. 35 mm / CW 40 ep. 40 mm - CW20/30/40 et CW 20-S/30-S/40-S sont compatibles entre elles

Montage réversible = travail en butte (sur attache CW prédisposée)

Montage inversé pour équipement hyd. (BRH) dureté 450 HB

Type LIEBHERR SW

Engin porteur	Type	Référence	Diam. Axes
10 à 15 T.	SW 33	15JOSW33X	60 mm
14 à 35 T.	SW 48	30JOSW48X	70 mm
35 à 45 T.	SW 66	45JOSW66X	80 mm
45 à 55 T.	SW 77	55JOSW77X	90 mm
64 à 75 T.	SW 92	75JOSW92X	120 mm

* Oreilles nues pour montage en direct avec bagues d'usure (soudées ou non) & hors axes

** 1 axe avec patte de fixation Liebherr

*** Oreilles reprise coupleur avec 2 axes, pré-assemblées, réglables en largeur

Platine à boulonner avec perçages aux côtes l'équipement à nous fournir