



GODET DEVERSEMENT LATÉRAL


Conçu pour les opérations de chargement et de manutention. Vérin arrière du godet décharge les matériaux à une hauteur supérieure au standard. Indispensable pour les déchèteries, environnement agricoles et entreprises industriels.

CARACTERISTIQUES

POUR CHARGEUSE DE 60 À 120 CV

CONSTRUCTION RENFORCÉE

DENTS ou LAME BOULONNÉE
SELON DEMANDE



VÉRIN PUISSANT

DEVERSEMENT LATÉRAL
GAUCHE OU DROITE AU CHOIX



RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES

GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL

| Engin Porteur | Référence | Caractéristiques |
|----------------------|------------|------------------------------------|
| 70-80 CV / 50-60 Kw | C2DL1800X | 1800 mm - 600 litres SAE - 600 Kg |
| 70-80 CV / 50-60 Kw | C2DL2000X | 1900 mm - 800 litres SAE - 700 Kg |
| 80-120 CV / 70-90 Kw | C2DL0900X* | 2300 mm - 900 litres SAE - 850 Kg |
| 80-120 CV / 70-90 Kw | C2DL1000X* | 2300 mm - 1000 litres SAE - 890 Kg |

* Pour tractopelle

Avec dents ou contre-lame boulonnée réversible

Autres dimensions et volumes possibles, de même que versions extra-renforcées type carrière.

