



PLAQUE DE ROULAGE

Solution idéale en tant que revêtement temporaire pour protéger les chemins de chantier, le gazon, les travaux de route.

CARACTERISTIQUES

PRATIQUES, LÉGÈRES ET TRÈS ROBUSTES

MANUTENTION AISÉE - 2 OU 4 POIGNÉES

RÉSISTANTES AUX GELS, AUX UV ET IMPUTRESCIBLES



OPTIONS



CONTENEUR EN FER



COUPLEUR

PLAQUE DE ROULAGE

Référence	Longueur	Largueur	Épaisseur	Charge supportée	Poids	Face antidérapante	Poignées
PR101515B	1500 mm	1000 mm	15 mm	5 t/m ²	23 kg	1	2
PR801515B	2000 mm	800 mm	15 mm	5 t/m ²	22 Kg	2	1
PR102015B	2000 mm	1000 mm	15 mm	10 t/m ²	29 kg	1	4
PR053015B	3000 mm	500 mm	15 mm	10 t/m ²	23 kg	1	2
PR073015B	3000 mm	750 mm	15 mm	15 t/m ²	34 kg	1	2
PR073020B	3000 mm	750 mm	20 mm	30 t/m ²	44 kg	1	2
PR103015B	3000 mm	1000 mm	15 mm	35 t/m ²	44 kg	1	4
PR103020B	3000 mm	1000 mm	20 mm	45 t/m ²	58 kg	1	4
PR122415B	2400 mm	1200 mm	15 mm	50 t/m ²	45 kg	2	6

Couplages de plaques : 12 €

Conteneur en fer (pour 25 ou 30 plaques selon épaisseur) : 615 €

