



## TRANCHEUSE DE SOL

### TRANCHEUSE BIGFOOT

Trancheuses compactes et puissantes avec une chaîne actionnée par moto-réducteur hydraulique. Le sabot de maintien permet de gérer la profondeur de la tranchée et la vis latérale d'évacuer les gravats.

#### RACLEUR HAUTEMENT RÉSISTANT

Ressort hautement résistant, le racleur descendra toujours au fond de la tranchée afin d'assurer un déblaiement optimal du début à la fin.

#### PIED ANTIDÉRAPANT

Réglable en profondeur : garantir un dégagement au sol optimal pour la vrille.

Haute visibilité : pied visible depuis la cabine de la machine, permet à l'opérateur de voir quand la trancheuse est dans la bonne position. Plus besoin de repère.

Espace de travail plus propre.



#### 3 OPTIONS DE CHAÎNE

Chaîne pour tous type de sols.  
+ DENTS TUNGSTENES  
+ OPTION ANTI-REPLI

#### CONCEPTION OPTIMISÉE

La conception évoluée pour obtenir des déblais très fins et un remblaiement compact et efficace.

### OPTION CHAÎNE



**DIGICAT**

Convient aux sols difficiles à travailler ou gelés ainsi qu'à l'asphalte



**TERRE**

Convient aux sols meubles et argileux



**COMBINAISON**

Convient aux sols secs ou sols moyennement à fortement difficiles à travailler

Engin porteur	Modèle	Référence ONE-TP	Profondeur de coupe	Largeur de coupe	Largeur	Puissance max.	Pression max.	Débit
<1,2 T.	MINI BIGFOOT	02TS900TO	900	100/150/200	960	25 Kw	240 bar	40-90 l/min
1,2 à 4,5 T.	BIGFOOT	05TS-B900TO	900	100/150/200	1212	25 Kw		50-95 l/min
		08TS900TO	900		1212	25 Kw		60-115 l/min
4,5 à 8 T.	BIGFOOT XD	08TS1200FTO	1200	150/200/250/3	1212	25 Kw	240 bar	60-115 l/min
		08TS1200HFTO	1200	00	1212	50 Kw		105-170 l/min
		08TR1500HFTO	1500		1138	50 Kw		105-170 l/min

Pression maximale à ne pas dépasser : 240 bar à 60 L/min - Débit maximal à ne pas dépasser : 95 L/min à 200 bar