

## TRANCHEUSE HYDRIVE

La gamme Hydrive propose des trancheuses pour des fouilles plus profonde. Elles possèdent deux vis d'évacuations pour un rendement accru. La modularité permet aussi de réaliser des tranchées le long de murs.

### RACLEUR HAUTEMENT RÉSISTANT

Ressort hautement résistant, le racleur descendra toujours au fond de la tranchée afin d'assurer un déblaiement optimal du début à la fin.

### GRILLE HAUTE VISIBILITÉ

L'opérateur peut voir ce qu'il fait peu importe l'angle de la tranchée, aide à travailler plus rapidement et avec une sécurité accrue.



### 3 OPTIONS DE CHAÎNE

Chaîne pour tous type de sols.  
+ DENTS TUNGSTENES  
+ OPTION ANTI-REPLI

### CONCEPTION OPTIMISÉE

La conception évoluée pour obtenir des déblais très fins et un remblaiement compact et efficace.

### ÉVACUATION DES DÉBLAIS DES DEUX CÔTÉS

Les deux vrilles d'évacuation jumelles permettent de dégager de fins déblais de chaque côté de la tranchée pour un résultat plus propre. Les deux vrilles peuvent être détachées au besoin pour le creusement de tranchées à proximité de murs ou de clôtures

Engin porteur	Modèle	Référence ONE-TP	Profondeur de coupe	Largeur de coupe	Largeur	Puissance max.	Pression max.	Débit
2,4 à 4,5 T.	HYDRIVE	05TS-H900D	900	100/150/200	1212	25 Kw	240 bar	50-80 l/min
		05TS1200D	1200	250/300	1212			
4,5 à 8 T.	HYDRIVE XD	08TS1200D	1200	100/150/200 250/300/350	1212	25 Kw		60-115 l/min

Pression maximale à ne pas dépasser : 240 bar à 60 L/min - Débit maximal à ne pas dépasser : 75 L/min à 200 bar

