

DÉMOLITION



BROYEUR MULTIPROCESSEUR MA

Conçu et fabriqué par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Broyeur MA, mix idéal entre **PRODUCTIVITÉ** et **PERFORMANCE** : force de broyage, cycle ouverture/fermeture et fiabilité. Destiné aux broyages et à la démolition de structure en béton, béton précontraint, armatures métalliques.

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION RENFORCÉE EN HARDOX

ROTATION
HYDRAULIQUE

VÉRINS
SURPUISSANTS

COUTEAUX ET DENTS
INTERCHANGEABLES



CB



KIT COMBI :
Idéal pour la démolition de structures béton avec un pourcentage élevé de matériaux ferreux

CH



KIT SUISSE :
Approprié pour la réduction immédiate des éléments ferreux pendant le broyage du béton

BROYEUR MULTIPROCESSEUR MA AVEC KIT MÂCHOIRE COMBI CB

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids	Force (tonnes)		Ouverture	Débit	Pression
			Y	X			
15 à 25 T.	25MA18CBT	1800 kg	60	350	740 mm	150-250 l/min	350 bar
24 à 40 T.	45MA25CBT	2710 kg	75	430	860 mm	200-300 l/min	350 bar
38 à 60 T.	60MA35CBT	3750 kg	135	630	1010 mm	220-350 l/min	350 bar
58 à 90 T.	90MA65CBT	6550 kg	170	1000	1430 mm	500-600 l/min	350 bar
86 à 130 T.	130MA100CBT	11000 kg	220	1200	1950 mm	500-800 l/min	350 bar

BROYEUR MULTIPROCESSEUR MA AVEC KIT MÂCHOIRE SUISSE CH

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids	Force (tonnes)		Ouverture	Débit	Pression
			Y	X			
15 à 25 T.	25MA18CHT	1910 kg	70	350	400 mm	150-250 l/min	350 bar
24 à 40 T.	45MA25CHT	2860 kg	90	430	550 mm	200-300 l/min	350 bar
38 à 60 T.	60MA35CHT	3975 kg	120	630	760 mm	220-350 l/min	350 bar
58 à 90 T.	90MA65CHT	6950 kg	200	1000	920 mm	500-600 l/min	350 bar