












TFVJCHC • FLINDERS



Trituradora forestal equipada con motor hidráulico de pistones preparada para adaptar a minicargadoras para troncos de hasta $\varnothing 20$ cm
El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

Forestry mulcher equipped with hydraulic gear pump ready to be attached to a miniloader for logs up to $\varnothing 20$ cm
The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

**Broyeur forestier équipé avec un moteur hydraulique à engrenages pour l'accouplement sur mini-chargeuses pour troncs jusqu'à $\varnothing 20$ cm
Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.**

Equipamiento de serie Standard equipment Équipement standard			Modelos Model Modèle				
			TFVJMFHCL 130	TFVJMFHCL 150	TFVJMFHCL 180	TFVJMFHCL 200	TFVJMFHCL 225
	Ancho trabajo Working Width Largeur travail	cm / inch	130 / 51	150 / 59	180 / 71	200 / 79	225 / 89
	Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	88 / 35 158 / 62 101 / 40	88 / 35 178 / 70 101 / 40	88 / 35 208 / 82 101 / 40	88 / 35 228 / 90 101 / 40	88 / 35 248 / 98 101 / 40
	Ø Rotor con martillos Ø Rotor with hammers Ø Rotor avec marteaux	cm / inch	46 / 18	46 / 18	46 / 18	46 / 18	46 / 18
	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	20 / 8	20 / 8	20 / 8	20 / 8	20 / 8
	Cuchillas fijas Fixed blades Lames fixes	Nº	15	21	27	33	39
	Peso Weight Poids	kg / lb	865 / 1.907	977 / 2.154	1.080 / 2.381	1.180 / 2.601	1.284 / 2.831
	Correas Belts Courroies	Nº	5	5	7	7	7
	Caudal aceite Oil flow Débit d'huile	l / gpm	80 - 120 / 21 - 32	80 - 120 / 21 - 32	80 - 120 / 21 - 32	80 - 120 / 21 - 32	80 - 120 / 21 - 32
	Presión Pressure Pression	BAR / PSI	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771
	Protección delantera ront guard Protection frontal		Cadena doble Double chain Chaîne double				
	Patín protec. chasis Skids chasis protec. Patins protec chasis		De serie Standard De série				



PRECIO PRICE PRIX	
TFVJCHC 130	20.150,00 €
TFVJCHC 150	21.750,00 €
TFVJCHC 180	23.320,00 €
TFVJCHC 200	24.626,00 €
TFVJCHC 225	25.875,00 €

Equipamiento de serie | Standard equipment | **Équipement standard**

Chapa antidesgaste rotor | Rotor with wear resistant steel | **Rotor en acier anti-usure**

Motor hidráulico de pistones | Hydraulic piston engine | **Moteur hydraulique à pistons**

Opciones | Options | **Options**

Barra de tumbado | Pushing bar | **Barre arrière** 910,00 €

Barra de tumbado hidráulica 1 cilindre | Hydraulic pushing bar 1 cilindre
Barre arrière hydraulique 1 cilindre 1.602,00 €

Motor de pistones cilindrado variable automatico | Autom. variable displacement piston engine | **Moteur à pistons à cylindrée variable autom. (45-74cc)** 3.150,00 €

Electro válvula doble bobina accionamiento puerta hidráulica
Electro valve double coil hydraulic door drive
Entraînement de porte hydraulique à double bobine d'électrovanne 650,00 €

