

TFVLIHML • KRISHNA



TRITURADORA LIGERA DE MARTILLOS O CUCHILLAS CON MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRANAJES, TRANSMISIÓN POR CORREAS AL EJE PARA MINIEXCAVADORA DE 2 A 5

TON. PARA TRONCOS DE Ø5

Trituradoras de martillos o cuchillas con motor hidráulico de engranajes y transmisión por correas al eje. Para miniexcavadoras de 2 a 5 Tn. Para ramas de hasta 5 cm de diámetro. Enganche para adaptación a miniexcavadoras. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

LIGHT-WEIGHT MULCHER WITH SWINGING HAMMERS OR FLAILS AND WITH AN HYDRAULIC GEAR PUMP AND BELT DRIVE FIT MINI-EXCAVATOR FROM 2 TO 5

TON. FOR LOGS FROM Ø5














Mulcher with hammers or flails. Equipped with an hydraulic pump and belt drive. Suitable for excavators from 2-5 Tn. For branches up to 5cm diameter. For branches from 5cm diameter. Attachment for mini excavators. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR LEGÈRE À MARTEAUX OSCILLANTS OU LAMES ET MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRANAGES AVEC COURROIES POUR L'ACCOUPLÉMENT SUR MINI-PELLES DU 2 A 5 TON. POUR TRONCS DU Ø5

Broyeur avec marteaux ou lames. Entraîné par moteur hydraulique et courroies pour mini-pelles du 2 à 5 Tn. Pour branches jusqu'à 5cm de diamètre. Pièces de fixation sur mini-pelles. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



Equipamiento de serie | Standard equipment | **Équipement standard**

			Modelos Model Modèle	
			TFVLIHML 80	TFVLIHML 120
	Peso excav. Weight excav. Poids Pelle	Tn / lb	2- 5 / 4.409 - 11.023	2- 5 / 4.409 - 11.023
	Ancho trabajo Working Width Largeur travail	cm / inch	80 / 31	120 / 47
	Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	52 / 20 108 / 43 93 / 37	52 / 20 148 / 58 93 / 37
	Ø Rotor con martillos Ø Rotor with hammers Ø Rotor avec marteaux	cm / inch	35 / 14	35 / 14
	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	5 / 2	5 / 2
	Martillos Hammers Marteaux oscillants	Nº	14	18
	Peso Weight Poids	kg / lb	268 / 591	300 / 661
	Correas Belts Courroies	Nº	3B	3B
	Caudal aceite Oil flow Débit d'huile	l / gpm	40 - 60 / 10 - 16	65 - 85 / 17 - 22
	Presión Pressure Pression	BAR / PSI	180 - 200 / 2.611 - 2.901	180 - 200 / 2.611 - 2.901
	Protección trasera Rear protection Protection arrière		Cadena Chain Chaîne	
	Protección delantera Front guard Protection frontal		Goma Rubber Gomme	
	Patín protecc. chasis Skids chasis protec. Patins protec chasis		De serie Standard De sérié	



PRECIO | PRICE | PRIX

TFVLIHML 80	3.310,00 €
TFVLIHML 120	3.650,00 €

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Latiguillos incluidos | Hoses included | **Fléxibles inclus**

Opciones | Options | Options

Eganche adaptación a miniexcavadora |
Attachment for mini-excavator |

Accouplement pour mini-pelles et mini-excavateurs

580,00 €