

TFVNMFH • MEKONG



TRITURADORA HIDRÁULICA FORESTAL CON MARTILLO FIJO PARA MINIEXCAVADORAS DE 5 A 12 TN.

Equipado con motor hidráulico de pistones y transmisión por correa y puerta hidráulica. Para ramas de hasta 12 cm de diámetro. Trituradora para miniexcavadoras. Posible acoplamiento también para minicargadoras. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

HYDRAULIC FORESTRY MULCHER WITH FIXED HAMMER TO FIT MINI EXCAVATORS FORM 5 TO 12 TN.















Equipped with an hydraulic piston pump and belt drive and hydraulic door. For branches up to 12 cm diameter. Attachment for mini excavators. Possible attachment for mini loaders. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR HYDRAULIQUE FORESTIER À MARTEAU FIXE POUR MINI-PELLES DE 5 À 12 TONNES.

Équipé d'une moteur hydraulique à pistons et d'un entraînement par courroie et d'une porte hydraulique. Pour les branches jusqu'à 12 cm de diamètre. Concasseur pour mini pelles. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

			Modelos Model Modèle	
			TFVNMFH 100	TFVNMFH 120
	Peso excav. Weight excav. Poids Pelle	Tn / lb	5 - 12 / 11.023 - 26.455	5 - 12 / 11.023 - 26.455
	Ancho trabajo Working Width Largeur travail	cm / inch	100 / 39	120 / 47
	Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	52 / 20 128 / 50 93 / 37	52 / 20 148 / 58 93 / 37
	Ø Rotor con martillos Ø Rotor with hammers Ø Rotor avec marteaux	cm / inch	39 / 15,5	39 / 15,5
	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	12 / 4,7	12 / 4,7
	Martillos fijos Widia Fixed Widia Hammers Marteaux fixes Widia		20	24
	Peso Weight Poids	kg / lb	440 / 970	480 / 1.058
	Correas Belts Courroies	Nº	4B	4B
	Caudal aceite Oil flow Débit d'huile	l / gpm	60 - 95 / 16 - 25	60 - 95 / 16 - 25
	Presión Pressure Pression	BAR / PSI	180 - 200 2.611 - 2.901	180 - 200 2.611 - 2.901
	Protección delantera Front guard Protection frontal		Puerta hidráulica Hydraulic door Portaile hydraulique	
	Protección trasera Back guard Protection arrière		Cadena Chain Chaîne	
	Rodillo regulable altura Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		De serie Standard De serié	
	Patín protecc. chasis Skids chasis protec. Patins protec chasis		De serie Standard De serié	



PRECIO | PRICE | PRIX

TFVNMFH 100	14.500,00 €
TFVNMFH 120	16.115,00 €

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Válvula anticavitación y latiguillos incluidos en el precio
Anti-cavitation valve and hoses included in the price
Anti-cavitation vannes et tuyaux inclus dans le prix

Opciones | Options | Options

Enganche adaptación a miniexcavadora Attachment for mini-excavator Accouplement pour mini-pelles et mini-excavateurs	900,00 €
Motor de pistones cilindrado variable automatico Automatic variable displacement piston engine Moteur à pistons à cylindrée variable autom. (20-30cc)	2.200,00 €
Electro válvula doble bobina accionamiento puerta hidráulica Electro valve double coil hydraulic door drive Entraînement de porte hydraulique à double bobine d'électrovanne	650,00 €