

# TFVLIHM • CABRIEL



**TRITURADORA LIGERA DE MARTILLOS O CUCHILLAS CON MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRANAJES. TRANSMISIÓN POR CORREAS AL EJE PARA MINIEXCAVADORA DE 4 A 8 TON. PARA TRONCOS DE Ø6CM**

TFVLIHM Trituradoras de martillos o cuchillas con motor hidráulico y transmisión por correas al eje Para miniexcavadoras de 4 a 8 Tn. Para ramas de hasta 6 cm de diámetro. Eganche para adaptación a miniexcavadoras. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.
















**LIGHT-WEIGHT MULCHER WITH SWINGING HAMMERS OR FLAILS AND WITH AN HYDRAULIC GEAR PUMP AND BELT DRIVE FIT MINI-EXCAVATOR FROM 4 TO 8 TON. FOR LOGS FROM Ø6CM**

T.F.V.L.I.H.M. mulcher with hammers or flails. Equipped with an hydraulic pump and belt drive. Suitable for excavators from 4-8 Tn. For branches up to 6 cm diameter. For branches from 5-6 cm diameter. Attachment for mini excavators. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

**BROYEUR LEGÈRE À MARTEAUX OSCILLANTS OU LAMES ET MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRANAGES AVEC COURROIES POUR L'ACCOUPLÉMENT SUR MINI-PELLES DU 4 A 8 TON. POUR TRONCS DU Ø6CM**

Broyeur TFVLIHM avec marteaux ou lames. Entraîné par moteur hydraulique et courroies pour mini-pelles du 4 à 8 Tn. Pour branches jusqu'à 6 cm de diamètre. Pièces de fixation sur mini-pelles. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



Equipamiento de serie   Standard equipment   Équipement standard			Modelos   Model   Modèle				
			TFVLIHM 80	TFVLIHM 100	TFVLIHM 120	TFVLIHM 140	TFVLIHM 160
	Peso excav.   Weight ex- cav.   Poids Pelle	Tn / lb	4 - 8 / 8.818 - 17.637	4 - 8 / 8.818 - 17.637	4 - 8 / 8.818 - 17.637	4 - 8 / 8.818 - 17.637	4 - 8 / 8.818 - 17.637
	Ancho trabajo   Working Width Largeur travail	cm / inch	80 / 31	100 / 39	120 / 47	140 / 55	160 / 63
	Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	52 / 20 108 / 43 93 / 37	52 / 20 128 / 50 93 / 37	52 / 20 148 / 58 93 / 37	52 / 20 168 / 66 93 / 37	52 / 20 188 / 74 93 / 37
	Ø Rotor con martillos Ø Rotor with hammers Ø Rotor avec marteaux	cm / inch	37 / 14,5	37 / 14,5	37 / 14,5	37 / 14,5	37 / 14,5
	Ø máx. tronco   Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4
	Martillos   Hammers Marteaux oscillants	Nº	14	16	18	22	26
	Cuchilla   Blades Lames	Nº	48	56	72	88	96
	Peso   Weight   Poids	kg / lb	290 / 640	370 / 815	450 / 992	530 / 1170	610 / 1344
	Correas   Belts   Courroies	Nº	3B	3B	3B	3B	3B
	Caudal aceite   Oil flow   Débit d'huile	l / gpm	55 - 65 / 15 - 17	55 - 65 / 15 - 17	70 - 80 / 18 - 21	70 - 80 / 18 - 21	70 - 80 / 18 - 21
	Presión   Pressure   Pres- sion	BAR / PSI	200 / 2.901	200 / 2.901	200 / 2.901	200 / 2.901	200 / 2.901
	Protección trasera   Rear protection Protection arrière		Cadena   Chain   Chaîne				
	Protección delantera   Front guard Protection frontal		Goma   Rubber   Gomme				
	Rodillo regulable altura Roller height adjust Rouleau réglable en hau- teur		De serie   Standard   De serié				
	Patín protecc. chasis Skids chasis protec. Patins protec chasis		De serie   Standard   De serié				



**PRECIO | PRICE | PRIX**

TFVLIHM 80	6.750,00 €
TFVLIHM 100	7.280,00 €
TFVLIHM 120	7.910,00 €
TFVLIHM 140	8.345,00 €
TFVLIHM 160	9.020,00 €

**Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard**

Latiguillos incluidos | Hoses included | **Fléxibles inclus**

**Opciones | Options | Options**

Enganche adaptación a miniexcavadora |  
Attachment for mini-excavator |

**Accouplement pour mini-pelles et mini-excavateurs**

900,00 €

