

DÉMOLITION



DENT DE DEROCTAGE

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts d'arrachement. Adapté aux travaux de **démolition** de roches ou de souches et la **carrière**.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE ROBUSTE HB400

FLANCS RENFORCÉS

GARANTIS UNE GRANDE RÉSISTANCE EN PHASE D'ARRACHEMENT

SUPPORT DE DENT TYPE ESCO OU CAT

GARANTI UNE PÉNÉTRATION DANS LES SOLS LES PLUS DURS

RENFORTS AVANT / ARRIÈRE

GARANTIS UNE LONGUE DURÉE DE VIE



DENT RIPPER

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Poids	Hauteur	Épaisseur avec renforts
13 à 19 T.	19RIMODCX	360 Kg	930 mm	60+20+20 mm
20 à 23 T.	23RIMODDX	530 Kg	1030 mm	60+20+20 mm
24 à 26 T.	26RIMODDX	600 Kg	1060 mm	60+20+20 mm
27 à 30 T.	30RIMODEX	800 Kg	1200 mm	60+30+30 mm
32 à 36 T.	36RIMODEX	900 Kg	1250 mm	60+30+30 mm
38 à 45 T.	45RIMODFX	1300 Kg	1500 mm	100+20+20 mm
45 à 55 T.	55RIMODGX	1500 Kg	1600 mm	100+40+40 mm
55 à 80 T.	75RIMODHT	1790 Kg	1700 mm	100+40+40 mm

> 80 tonnes

Sur demande

Ensembles type Esco, dent et bouclier acier moulé 550 hb (MTG, Feurst, Combi sur dde)

