

NPHMC • RUPERT











Niveladora con dos cilindros hidráulicos de doble efecto para la angulación hidráulica de izquierda/derecha y un cilindro de doble efecto para la oscilación hidráulica, tubos de goma y acoplamientos rápidos de 1/2" para la alimentación del circuito hidráulico, kit de enganche universal para la cargadora compacta.

Grader with two double-acting hydraulic cylinders for left/right hydraulic angulation and one double-acting cylinder for hydraulic oscillation, rubber tubes and 1/2" quick couplings for feeding the hydraulic circuit, universal hitch for compact loader.

Lame niveleuses avec deux vérins hydrauliques double effet pour l'angulation hydraulique gauche/droite et un vérin double effet pour oscillation hydraulique, tubes en caoutchouc et raccords rapides 1/2" pour l'alimentation du circuit hydraulique, kit d'attache universel pour chargeuse compacte.



Equipamiento de serie | Standard equipment |
Équipement standard

		Modelos Model Modèle			
		NPHMC 180	NPHMC 210	NPHMC 240	
	Ancho trabajo Working width Lar- geur travail	cm / inch	180 / 71	210 / 83	240 / 94
	Ancho útil con cuchilla angulada Useful width with angled blade Largeur utile avec lame coudée	cm / inch	155,8 / 61	181,8 / 72	207,8 / 82
	Angulación Angulation Angulation	cm / inch	± 30 / 12	± 30 / 12	± 30 / 12
	Oscilación Oscillation Oscillation		± 15 / 6	± 15 / 6	± 15 / 6
	Peso Weight Poids	kg / lb	340 / 750	380 / 838	420 / 926
	Altura vertedera Moldboard height Hauteur du versoir	cm / inch	54 / 21	54 / 21	54 / 21
	Presión máxima Maximum pressure Pression maximale	bar / psi	180 / 2.611	180 / 2.611	180 / 2.611
	Flujo máximo Maximum oil flow Débit de pointe	l/min / gpm	80 / 21	80 / 21	80 / 21



PRECIO | PRICE | PRIX

NPHLMC 180	7.440,00 €
NPHLMC 210	7.755,00 €
NPHLMC 240	8.290,00 €

